


LES Câbles CENTRAL LOOSE TUBE-RENFORCÉS LSOH



Domaines d'applications


- Inter-bâtiments (caniveau) et Intra-bâtiment (fourreau).
- Intérieur et Extérieur
- Structure libre, pose verticale uniquement.
- Renforts IPA = 3/5.

- 1 Fibre optique : 4 à 24 fibres optiques 250µm multimodes ou monomodes (code couleurs FOTAG).
- 2 Tube : Matériau thermoplastique.
- 3 Étanchéité dans tube : Gel de remplissage.
- 4 Renforts : Protection renforcée contre les rongeurs à base de fibres de verre (avec produit hydrobloquant) IPA = 3 / 5.
- 5 Gaine finale : Gaine LSOH bleue, conforme EN 50290-2-27.


Caractéristiques

Nombre de fibres	De 2 à 24
T° de transport & stock	-40 / +70°C
T° d'installation	-5 / +50°C
T° de fonctionnement	-20 / +70°C
Tension admissible (N)	4500
Charge d'écrasement (N/100mm)	400
Rayon de courbure mini (mm)	60
Tenue au feu	Conforme CEI 60332-1 et NFC32070-2.2 (C1)
Épaisseur nominale de la gaine	1.5mm
Diamètre nominal du câble	10mm
Poids nominal du câble (kg / km)	110

Nombre de Fibre	OS1/2 9/125 µm	OM3 50/125 µm	OM4 50/125 µm	OM5 50/125 µm
4	85596	85599	85600	86035
6	85601	85604	85605	86036
8	85606	85609	85610	86037
12	85611	85614	85615	86038
24	85616	85619	85620	86039



Réf.85596
Réf.85597
Réf.85598
Réf.85599
Réf.85600



Réf.85601
Réf.85602
Réf.85603
Réf.85604
Réf.85605



Réf.85606
Réf.85607
Réf.85609
Réf.85610



Réf.85611
Réf.85613
Réf.85614
Réf.85615



Réf.85616
Réf.85617
Réf.85618
Réf.85619
Réf.85620