


LES Câbles CENTRAL LOOSE TUBE-RENFORCÉS ARMÉ ACIER LSOH



Domaines d'applications


- Inter-bâtiments (caniveau) et Intra-bâtiment (fourreau).
- Intérieur et Extérieur
- Structure libre, pose verticale uniquement.
- Renforts IPA = 4/5.

Caractéristiques


Nombre de fibres	De 2 à 24
T° de transport & stock	-40 / +70°C
T° d'installation	-5 / +50°C
T° de fonctionnement	-40 / +70°C
Tension admissible (N)	1200
Charge d'écrasement (N/100mm)	500
Rayon de courbure mini (mm)	250
Tenue au feu	Conforme CEI 60332-1
Épaisseur nominale de la gaine	1mm
Diamètre nominal du câble	11mm
Poids nominal du câble (kg / km)	150

- 1 Fibre optique : 4 à 24 fibres optiques 250µm multimodes, monomodes (code couleurs FOTAG).
- 2 Tube : Polyester PBT.
- 3 Étanchéité : Gel de remplissage.
- 4 Renforts : Mèches de verre et d'aramide avec produit hydrobloquant.
- 5 Gaine intermédiaire : LSOH bleue.
- 6 Armure : acier copolymère annelé IPA = 4 / 5.
- 7 Gaine finale : LSOH bleue.


Nombre de Fibre	OS1/2 9/125 µm	OM3 50/125 µm	OM4 50/125 µm	OM5 50/125 µm
4	85626	85629	85630	86040
6	85631	85634	85635	86041
8	85636	85639	85640	86042
12	85641	85644	85645	86043
24	85646	85649	85650	86044




Réf.85626
Réf.85627
Réf.85628
Réf.85629
Réf.85630




Réf.85631
Réf.85632
Réf.85633
Réf.85634
Réf.85635



Réf.85636
Réf.85637
Réf.85638
Réf.85639
Réf.85640



Réf.85641
Réf.85643
Réf.85644
Réf.85645



Réf.85646
Réf.85647
Réf.85648
Réf.85649
Réf.85650