LES CÂBLES CENTRAL LOOSE TUBE-STANDARDS PEHD

PEHD



1. *Fibre optique : 4 à 24 fibres optiques 250µm multimodes, monomodes (code couleurs FOTAG).*
2. *Tube : Polyester PBT.*
3. *Étanchéité : Gel de remplissage.*
4. *Renforts : Protection contre les rongeurs à base de fibres de verre (avec produit hydrobloquant) IPA = 1 / 5 .*
5. *Gaine finale : PEHD noire.*

Domaines d'applications

- Inter-bâtiments (caniveau).
- Extérieur
- Structure libre, pose verticale uniquement.
- Renforts IPA = 1/5.

Nombre de Fibre	OS1/2 9/125 µm	OM3 50/125 µm	OM4 50/125 µm	OM5 50/125 µm
4	85656	85659	85660	-
6	85661	85664	85665	-
8	85666	85669	85670	-
12	85671	85674	85675	-
24	85676	85679	85680	-

Caractéristiques

Nombre de fibres	De 4 à 24
T° de transport & stock	-40 / +70°C
T° d'installation	-5 / +50°C
T° de fonctionnement	-20 / +60°C
Tension admissible (N)	1500
Charge d'écrasement (N/100mm)	**150**
Rayon de courbure mini (mm)	60
Épaisseur nominale de la gaine	0.8mm
Diamètre nominal du câble	6.3mm
Poids nominal du câble (kg / km)	33



Réf.85656
Réf.85657
Réf.85658
Réf.85659
Réf.85660



Réf.85661
Réf.85662
Réf.85663
Réf.85664
Réf.85665



Réf.85666
Réf.85667
Réf.85669
Réf.85670



Réf.85671
Réf.85672
Réf.85673
Réf.85674
Réf.85675



Réf.85676
Réf.85677
Réf.85678
Réf.85679

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

www.socamont.com

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Septembre 2022.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com