


LES Câbles CENTRAL LOOSE TUBE-RENFORCÉS PEHD



- 1 Fibre optique : 4 à 24 fibres optiques 250µm multimodes, monomodes (code couleurs FOTAG).
- 2 Tube : Polyester PBT.
- 3 Étanchéité : Gel de remplissage.
- 4 Renforts : Protection renforcée contre les rongeurs à base de fibres de verre (avec produit hydrobloquant) IPA = 3 / 5.
- 5 Gaine finale : PEHD noire.

Domaines d'applications

- Commerces et TPE
- Indépendants, professions libérales
- Particuliers (en remplacement d'un coffret multimédia)

Caractéristiques

Nombre de fibres	De 4 à 24
T° de transport & stock	-40 / +70°C
T° d'installation	-5 / +50°C
T° de fonctionnement	-20 / +60°C
Tension admissible (N)	4500
Charge d'écrasement (N/100mm)	400
Rayon de courbure mini (mm)	60
Épaisseur nominale de la gaine	1.5mm
Diamètre nominal du câble	10mm
Poids nominal du câble (kg / km)	90

Nombre de Fibre	OS1/2 9/125 µm	OM3 50/125 µm	OM4 50/125 µm	OM5 50/125 µm
4	85686	85689	85690	86045
6	85691	85694	85695	86046
8	85696	85699	85700	86047
12	85701	85704	85705	86048
24	85706	85709	85710	86049



Réf.85686
Réf.85687
Réf.85688
Réf.85689
Réf.85690



Réf.85691
Réf.85692
Réf.85693
Réf.85694
Réf.85695



Réf.85696
Réf.85697
Réf.85698
Réf.85699
Réf.85700



Réf.85701
Réf.85703
Réf.85704
Réf.85705



Réf.85706
Réf.85707
Réf.85708
Réf.85709
Réf.85710