


















	OM1	OM2	OM3	OM4	OS1/2
Type de fibre	Multimode				Monomode
Structure (diamètre de la fibre)	62.5/125µm	50/125µm			9/125µm
Bande passante maximale*	500 Mhz *Km	500 Mhz *Km	2000 Mhz *Km	4700 Mhz *Km	Infinie
Normes système de référence	EN 50173-1 ISO 11801				EN 50173 ISO 11801
Type de connecteurs	SC	Simplex 	Duplex 		APC 
	LC	Simplex 	Duplex 		APC 
	FC	Simplex 	Duplex 		APC 
	ST	Simplex 	Duplex 		APC 



LONGUEURS DE LIAISON INDICATIVES

Longueur d'onde	850nm			
	100Mb/s (LED)	1Gb/s (Laser)	10Gb/s (Laser)	
Données (Source)				
Distance	OM1	550m	275m	33m
	OM2	550m	550m	82m
	OM3	550m	1100m	300m
	OM4	550m	1100m	550m

Longueur d'onde	1300nm (OM1, OM2, OM3, OM4)	1310 nm (OS1/2)		
	100Mb/s (LED)	1Gb/s (laser)	10GB/s	
Données (source)				
Distance	OM1	2000m	550m*	300m
	OM2	2000m	550m*	300m
	OM3	2000m	550m	300m
	OM4	2000m	550m	300m
	OS1/2	10,000m	5000m	10,000m

*Utilisation pour jarretières à changement de mode. Distance à partir de IEEE 802.3 standards.