

Onduleurs Line Interactive Desk

Face avant



- 1 Interrupteur Marche / Arrêt.
Mode Secteur : lumière verte constante.
- 2 Indicateur Lumineux LED
Mode Batteries : lumière orange.
- 3 Indicateur Lumineux LED
Mode Défauts : lumière rouge.

Face arrière



- 1 Prises de sortie.
- 2 Prise d'alimentation secteur avec fusible.
- 3 Protection des surtensions du modem / ligne de téléphone.
- 4 Port série.
- 5 Port USB.

NOS ONDULEURS LINE INTERACTIVE DESK.

CHEZ SOCAMONT, L'EXCELLENCE À UN PRIX : LE MOINS CHER !

Les Onduleurs PLATINE RÉSEAUX® sont d'un **rapport Qualité-Prix inégalé**.

Les onduleurs DESK PLATINE RÉSEAUX® bénéficient de la technologie performante **Line Interactive** et offrent une puissance de **600 et 800 VA** suivant les modèles.

SOCAMONT Industries commercialise ses onduleurs PLATINE RÉSEAUX® (Prix publics HT) à un **prix défiant toute concurrence**.

Les onduleurs DESK PLATINE RÉSEAUX® sont la solution idéale pour **protéger vos équipements informatiques**. Ils permettent une **alimentation électrique fiable et continue ; évitant ainsi les problèmes liés aux perturbations inévitables du réseau électrique tels que les pertes de données, l'endommagement ou la destruction de vos matériels**.

Les onduleurs PLATINE RÉSEAUX® permettent de **brancher jusqu'à 3 périphériques**.

L'installation d'un onduleur est très simple, il suffit de suivre les étapes du **manuel d'utilisation présent sur le site internet www.socamont.com**.

Les onduleurs DESK PLATINE RÉSEAUX® sont équipés d'une **fonction « Green Power »** afin d'économiser le courant et de protéger la batterie.

N'hésitez pas à contacter nos technico-commerciaux ou à vous rendre sur notre site **www.socamont.com** pour plus d'informations.

Conforme norme CE.

Livrés avec :

- Une prise secteur
- Un cordon USB
- Un cordon série RS-232
- Le logiciel de gestion et le manuel d'utilisation à télécharger sur le site **www.socamont.com**

Onduleurs Line Interactive Desk

Modèle	30001	30002
Puissance	600VA / 360W	800VA / 480W

ENTRÉE

Plage de tension	165-280V secteur
Plage de fréquence	À partir de 40 Hz détection automatique.

SORTIE

Tension	230V secteur
Régulation de tension (Mode batteries)	+ / - 10 %
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
Régulation de la fréquence (Mode batteries)	+ / - 1 Hz
Sortie forme d'onde	Pseudo sinusoïdale.

BATTERIES

Type de batteries	12V / 7AH (scellé, plomb-acide, sans entretien).	12V / 9AH (scellé, plomb-acide, sans entretien).
Temps de recharge	90 % en 8 heures après le déchargement complet.	

TEMPS DE TRANSFERT

Typique	3 ms
---------	------

INDICATEUR LUMINEUX

Mode Secteur	LED verte.
Mode sauvegarde	LED clignotante orange.
Défaut	LED rouge.

ALARME SONORE

Mode sauvegarde	Signal sonore toutes les 10 secondes.
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes.
Surcharge	Signal sonore toutes les 0,5 secondes.
Batterie défectueuse	Signal sonore toutes les 2 secondes.
Défaut	Signal sonore continu.

PROTECTION

Protection totale	Décharge, surcharge et protection de surtension	
Autonomie à 70% de charge*	00:09:04	00:06:15

* Données théoriques pouvant varier selon les conditions d'utilisation.

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x Largeur x Profondeur	145 x 101 x 335mm	
Kgs	5,5	6,5

ENVIRONNEMENT

Environnement d'exécution	40C° , 0-90% d'humidité relative (non-condensée).
Niveau de bruit	Moins de 40dB.

INTERFACE

Ports et cordons série Smart RS-232 + USB	Oui.
---	------

Onduleurs Line Interactive Desk



ONDULEURS LINE INTERACTIVE DESK

Référence	Puissance	Code remise
30001	600VA / 360W	A300
30002	800VA / 480W	A300

Cordons.

C14



C13



Multiprise.

FR



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR ONDULEURS

Référence	Désignation	Code remise
3584	Cordon d'alim. Mâle C14 à Femelle C13 10A - 60cm	A285
3009	Cordon d'alim. Mâle C14 à Femelle C13 10A - 1,80m	A285
3030	Cordon d'alim. Mâle C14 à Femelle C13 10A - 3m	A285
3722	Multiprise 3 prises FR avec 1 prise Mâle C14 - 1,5m	A285