


## Les câbles optiques central loose tube




- 1 Fibre optique : 4 à 24 fibres optiques 250µm multimodes, mono-modes (code couleurs FOTAG).
- 2 Tube : Polyester PBT.
- 3 Étanchéité : Gel de remplissage.
- 4 Renforts : Protection contre les rongeurs à base de fibres de verre (avec produit hydrobloquant) IPA = 1 / 5 .
- 5 Gaine finale : PEHD noire.


Nombre de fibres	De 4 à 24
T° de transport & stock	-40 / +70°C
T° d'installation	-5 / +50°C
T° de fonctionnement	-20 / +60°C
Tension admissible (N)	1500
Résistance à l'écrasement (N / CM)	150
Rayon de courbure mini (mm)	60
Épaisseur nominale de la gaine	0.8mm
Diamètre nominal du câble	6.3mm
Poids nominal du câble (kg / km)	33

### LES CENTRAL LOOSE TUBE-STANDARDS PEHD

Références	Gaine	Nombres fibres	Modes	Code remise
85656	PEHD	4	OS1/2 9/125	A410
85658	PEHD	4	OM2 50/125	A410
85659	PEHD	4	OM3 50/125	A410
85660	PEHD	4	OM4 50/125	A410
85661	PEHD	6	OS1/2 9/125	A410
85663	PEHD	6	OM2 50/125	A410
85664	PEHD	6	OM3 50/125	A410
85665	PEHD	6	OM4 50/125	A410
85666	PEHD	8	OS1/2 9/125	A410
85669	PEHD	8	OM3 50/125	A410
85670	PEHD	8	OM4 50/125	A410
85671	PEHD	12	OS1/2 9/125	A410
85673	PEHD	12	OM2 50/125	A410
85674	PEHD	12	OM3 50/125	A410
85675	PEHD	12	OM4 50/125	A410
85676	PEHD	24	OS1/2 9/125	A410
85678	PEHD	24	OM2 50/125	A410
85679	PEHD	24	OM3 50/125	A410
85680	PEHD	24	OM4 50/125	A410



Réf.85656.  
Réf.85658.  
Réf.85659.  
Réf.85660.




Réf.85661.  
Réf.85663.  
Réf.85664.  
Réf.85665.



Réf.85666.  
Réf.85669.  
Réf.85670.



Réf.85671.  
Réf.85673.  
Réf.85674.  
Réf.85675.



Réf.85676.  
Réf.85678.  
Réf.85679.