





PLATINE RESEAUX OPTIQUES®

Socamont® solutions

Les sondes d'inspection



Connecteur sale



Connecteur propre

Les sondes d'inspection PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® sont les **microscopes vidéo portables idéals** pour inspecter toutes sortes de terminaisons optiques.

Pratiques, elles éliminent la nécessité d'accéder à l'arrière des tiroirs ou de désassembler les matériels périphériques avant l'inspection.

Spécifications techniques

Grossissement	X 250 sur écran 3,5 "
Ratio de résolution	0,5µm
Affichage	Écran 3,5" LCD TFT, 960 x 240 pixels
Sorties vidéos	NTSC / PAL
Alimentations électriques	Batterie Li 3.7V 4500mA / 5V 1A
Poids	1,5kg
Températures opératoires	-20°C~+50°C
Températures de stockage	-30°C~+60°C

Applications des embouts

réf : 85829	Embout pour connecteur jarretière FC / SC / ST / E2000 UPC
réf : 85830	Embout pour terminaison jarretière LC / MU UPC
réf : 85831	Embout pour connecteur jarretière FC / SC / ST / E2000 APC
réf : 85832	Embout pour terminaison jarretière LC / MU APC
réf : 85833	Embout pour traversée de cloison FC / SC / ST / E2000 UPC
réf : 85834	Embout pour traversée de cloison LC UPC
réf : 85835	Embout pour traversée de cloison SC APC
réf : 85836	Embout pour traversée de cloison FC APC
réf : 85837	Embout pour traversée de cloison LC APC

Informations de commande

Accessoires standards	1 X sonde d'inspection 1 X écran 3,5" 1 X 85829 1 X 85830 1 X 85833 1 X 85834 Chargeur ; Manuel Sac de transport ; Batterie Li
-----------------------	---

Accessoires optionnels

85831 / 85832 / 85835 85836 / 85837. Convertisseur AV-USB 2.0

Référence
85783

Code remise
A425